

Lectro Basic | Lectro+ | Lectro+ Duo

LECTRO

▶ SNELLEVER
PROGRAMMA

www.schaffenburg.nl



krijtwit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



wit



aluminium



zwart

LECTRO+ DUO



1300 mm
-
640 mm

40 mm
per seconde
d.m.v. 2 x
2 motoren

2 x
80 cm

140, 160 of 180 cm



Bediening met bedieningspaneel onder blad.

Optioneel: bediening verkrijgbaar met memoryfunctie en display.



Tafelbladen 25 mm dik melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg te werken.



Metalen onderstel, poot 80 x 60 mm met 3 telescoperbare buisdelen (2 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste coating met een minimale dikte van 60 micron.



H-frame uitgevoerd met stelvoeten.


TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbaar voor zit/sta werk 68 - 130 cm. Het verstelbaar van een Lectro+ Duo zit/sta is 64 - 130 cm.
Geluidniveau : 50DB

MVO

Het onderstel van Lectro+ Duo bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.




98%
hoogwaardig staal



100%
recyclebaar

Bij elektrisch bedienbare tafels is de behuizing van de besturingboxen recyclebaar. De aandrijving aan de binnenzijde van de poot bestaat voor:



- 70% uit kunststof, volledig recyclebaar
- 20% uit aluminium, volledig recyclebaar
- 10% uit metaal, geheel recyclebaar



CPU houder



Verschillende monitorarmen mogelijk



Wang



Telescopische kabellade 100-180 cm



Display met geheugen



Pen- en accessoirelade onder bureaublad



Telescopische middenbeam 160-180cm



Tussenwand (bij gebruik van middenbeam en alleen bij 160 en 180 breed)



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



SNELLEVER
PROGRAMMA