

Dextro Basic | Dextro Slinger | Dextro+ | Dextro+ Duo | Dextro Slinger Duo

# DEXTRO



SNELLEVER  
PROGRAMMA



www.schaffenburg.nl



krijt wit



licht grijs



kersen licht /  
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



wit



aluminium



zwart

# DEXTRO SLINGER DUO



1165 mm  
-  
695 mm\*

1 cm per  
slingeromwenteling

170 cm  
(2 x 80 cm)

120, 140, 160 of 180 cm



Verstelling d.m.v. slinger onder het blad




Tafelbladen 25 mm dik  
melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg  
te werken.



Metalen onderstel, poot 80 x 60 mm  
met 3 telescopieerbare buisdelen  
(2 mm dik).



H-poot uitgevoerd  
met stelvoeten.


## TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist  
verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm.  
Het verstelbereik van een Dextro Slinger  
Duo zit/sta is 69,5 - 116,5 cm.

## MVO

Het onderstel van Dextro Slinger Duo  
bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal,  
waarvan een belangrijk deel gerecycled  
staal betreft.

Aan het einde van de technische of econo-  
mische levenscyclus van het onderstel kan  
het materiaal 100% worden gerecycled en  
opnieuw worden toegepast.



98%  
hoogwaardig staal



100%  
recyclebaar



CPU houder



Verschillende  
monitorarmen  
mogelijk



Wang



Telescopische  
kabellade  
100-180 cm



Pen- en  
accessoire-  
lade onder  
bureaublad



Elektrificatie  
mogelijk



Kabel  
management



Tussenwand  
(bij gebruik van  
middenbeam en  
alleen bij 160 en  
180 breed)

\* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm).



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE  
FAMILY OWNED



SNELLEVER  
PROGRAMMA